

SAS Transfert de produits



Avantages

- Installation simple et rapide
- Portes asservies
- Parfaite étanchéité

Applications

Il s'agit d'un guichet monobloc servant au passage d'objets divers tout en respectant les caractéristiques de pureté et de pression dans une salle.

Construction

Caisson et portes en tôle électrozinguée laquée.

Double parois assemblées par soudure, étanchéité par joint silicone.

Portes bi affleurante avec angles soudés. Double vitrage épaisseur 6,8 mm bi affleurant.

Étanchéité des portes par joint tubulaire collé en feuillure du coffre.

Poignée en PVC.

Finition des portes et huisserie en poudre polyester résistant aux UV et au Formol.

Paumelles en inox.

Commandes

Au repos les deux portes sont déverrouillées mais maintenues par les serrures.

Dès que l'on ouvre une porte, l'autre est automatiquement verrouillée par un crochet actionné mécaniquement.

Le système est logé entre les 2 parois du caisson donc invisible.

Pour ce type d'inter verrouillage, les 2 portes doivent être opposées et symétriques.

Dimensions

Modèle	Dimensions utiles (cm)			Dimensions hors tout (cm)		
	L	P	H	L	P	H
SAS 600	60	60	60	67	68	67
SAS 400	40	40	40	47	48	47

Options

- Inter verrouillage mécanique
- Inter verrouillage électronique
- Collettes de ventilation
- Tablettes intérieures
- Version tout inox 304 L

Accessoires

- Support SAS pour montage affleurant
- Support SAS pour montage centre

Autres caractéristiques

Autres dimensions sur demande

A prévoir

- Les travaux de génie civil pour les découpes, perçages dans les murs et rebouchages / finitions des trous éventuels



Oxygen

La maîtrise de l'air propre