

Hotte de change SafeFAST Hyper

Avantages

- Protection du manipulateur, du produit et de l'environnement
- Ergonomie et fonctionnement adaptés à la manipulation des cages
- Simplicité et sécurité lors des opérations de maintenance
- Finition de Haute Qualité
- Hauteur réglable du plan de travail (en option)

Applications

Hotte spécialement conçue et étudiée pour le change des cages, protégeant le personnel contre tout risque de contaminations.

Principe

L'air est d'abord préfiltré (G4), puis filtré par un filtre HEPA protégeant les opérations effectuées sur le plan de travail et les opérateurs contre tous contaminants et allergènes contenus dans les litières souillées.

Le flux laminaire vertical et continu permet d'éviter les contaminations croisées lors des ouvertures de cages.

Deux veines de garde sont maintenues en face avant pour éviter toute sortie d'air contaminé.

Les 2 vitres basculantes sont montées sur charnières autobloquantes, afin de rendre facilement accessible la totalité du plan de travail, facilitant les opérations de maintenance (nettoyage, désinfection ...)

Construction

Plan de travail en TRESPA

Veines de garde et bac de rétention en acier INOX 304L

Caisson en acier peint epoxy

Vitres et parois latérales en verre sécurit renforcé

Dimensions

Modèle	Dimensions utiles (cm)			Dimensions hors tout (cm)		
	L	P	H	L	P	H
SF Hyper	105	53	70	125	80	198


Commandes

Contrôle par microprocesseur évolué avec affichage digital en continu des paramètres de fonctionnement et de sécurité.



Ces commandes comprennent :

- interrupteur marche/arrêt
- interrupteur ½ vitesse
- interrupteur UV (option)
- interrupteur éclairage
- interrupteur prise électrique
- voyant marche
- voyant alarme
- zone de programmation



Autres équipements standards

Régulation automatique

Régulation automatique de la vitesse en fonction du colmatage des filtres, avec affichage digital de la vitesse du flux et compteur horaire

Plan de travail

En TRESPA, réglable en hauteur (de 800 à 1100mm)

Bac de rétention

Situé sous le plan de travail

Fluide

Prise électrique 2P+T 16A (montée sur une face extérieure)

Eclairage LED

Réglable pour le confort des animaux

Piètement hydraulique

Ergonomique, réglable en hauteur et monté sur 4 roulettes, dont 2 autobloquantes, assurant ergonomie et mobilité de la hotte.

Prise DOP

Permettant le contrôle des filtres HEPA

Panneau frontal de fermeture

En aluminium assurant la fermeture lors des décontaminations

Options

Kit lampe à UV

Montée sur panneau frontal de fermeture

Fluide

Prise électrique supplémentaire

Contact sec

Filtre charbon-actif à l'extraction

Double clavier de commande



Oxygen

La maîtrise de l'air propre